

## **Beskrivning Naturtak Sedum-ört**

### **Artikelnr 11007**

#### **SKYDDANDE SKIKT OPTIGREEN RMS 300**

Skyddande filt skall vara RMS 300 eller likvärdigt. RMS 300 matta har dränerande, egenskaper samt skyddar tätskiktet mot mekaniska skador.

Artikelnr 14790

Svenska Naturtak AB

#### **DRÄNERINGSSKIVA OPTIGREEN FKD 40**

För lagring av vatten och dränering av överskottsvatten. Regnvatten lagras i kopparna för att växterna ska kunna suga upp vattnet, när en viss nivå uppnås rinner överskottsvattnet ner under skivan vilket förhindrar vattensamlingar på lågt lutande tak. Sedum tål inte att dränkas i vatten. Lätt uppbyggnad och stor dräneringskapacitet. Ger växterna en vattenreservoar som ger ett tåligare och vackrare tak.

Artikelnr 14868

Svenska Naturtak AB

#### **SEPARATIONSFILT OPTIGREEN FILTER FLEECE 105**

Filten förhindrar fina partiklar från substratet att sätta igen dräneringshålen i dräneringsskivan

Artikelnr 14738

Svenska Naturtak AB

#### **INSPEKTIONSBRUNN OPTIGREEN**

Inspektionsbrunn som läggs löst vid dagvattenutsläpp dränering från sidor och topp.

Utbyggbar på höjden i 100mm sektioner

Artikelnr Brunn 14035

Artikelnr påbyggnadssektioner 14051

Svenska Naturtak AB

#### **ODLINGSSUBSTRAT**

Odlingssubstrat lämpad för sedum, substratet har låg vikt samt bra förmåga att absorbera vatten. Substratet har stor luftvolym vilket ger växterna lättåtkomligt syre.

Substratmängden skall vara minst 60 liter/kvm. Substratet ger generöst utrymme för växterna att bilda rötter vilket ger en uthållig växt mot torka och frost.

Artikelnr 14001-14004

Svenska Naturtak AB

#### **VEGETATIONSSKIKT**

Vegetationsskikt sedumsticklingar Svenska Naturtak producerad i Skåne

Brandteknisk klass BROOF(t2) skall uppfyllas.

Skall innehålla minst 5 olika sedumarter.

Artikelnr 12005

Fröblandning Optigreen Type E 30 sorters örter

Artikelnr Seedmix Type E-EN

##### **Alternativt**

Vegetationsskikt sedum-örtmatta Svenska Naturtak producerad i Skåne

Brandteknisk klass BROOF(t2) skall uppfyllas.

Vegetationsmattan skall innehålla minst 5 olika sedumarter samt minst 20 olika örter

Gödning och skötsel utförs enligt leverantörens anvisningar.

Artikelnr 12003

Svenska Naturtak AB

Vattenhållande förmåga minst 30 liter/kvm  
Bygghöjd från 100mm  
Vikt vattenmättat 100kg/kvm  
Taklutning 0-5 grader