

## **Beskrivning SEDUM ECO 1-5**

### **Artikelnr 11002**

#### **FUKTHÅLLANDE OCH SKYDDANDE SKIKT OPTIGREEN RMS 500**

Fukthållande skikt skall vara RMS 500 likvärdigt. RMS 500 matta har dränerande, fukthållande egenskaper samt skyddar tätskiktet mot mekaniska skador. Vegetationens rötter kommer att växa ner i dräneringslagret. Vattenhållande förmåga minst 5 liter/kvm.

Artikelnr 14791

Svenska Naturtak AB

#### **DRÄNERINGS- OCH ODLINGSSUBSTRAT**

Odlingssubstrat lämpad för sedum, substratet har låg vikt samt bra förmåga att absorbera vatten. Substratet har stor luftvolym vilket ger växterna lättåtkomligt syre. Substratmängden skall vara minst 25 liter/kvm. Substratet ger generöst utrymme för växterna att bilda rötter vilket ger en uthållig växt mot torka och frost.

Substratet är specialblandat för att ge utmärkt dräneringsförmåga

Artikelnr 15001-15004

Svenska Naturtak AB

#### **VEGETATIONSSKIKT**

Vegetationsskikt sedummatta Svenska Naturtak producerad i Skåne  
Brandteknisk klass BROOF(t2) skall uppfyllas.

Vegetationsmattan skall innehålla minst 5 olika sedumarter.

Gödning och skötsel utförs enligt leverantörens anvisningar.

Artikelnr 12001

Svenska Naturtak AB

#### **KANTAVSLUT**

Perforerad kantlist av rostfritt stål

Monteras vid takfot kant i kant med fotplåt, plåten bränns fast med en remsa av takpapp.

Monteras av pappläggare.

Artikelnr

60mm 17060

Vattenhållande förmåga minst 20 liter/kvm

Bygghöjd ca 50mm

Vikt vattenmättat 50kg/kvm

Taklutning 1-5 grader