

Beskrivning Svenska Naturtak. NATURTAK-BIOTOP-ÄNG Artikelnr 11007

SKYDDANDE SKIKT OPTIGREEN RMS 300

Skyddande filt skall vara RMS 300 eller likvärdigt. RMS 300 matta har dränerande, egenskaper samt skyddar tätskiktet mot mekaniska skador.

Artikelnr 14790

Svenska Naturtak AB

DRÄNERINGSSKIVA OPTIGREEN FKD 25 el 40

För lagring av vatten och dränering av överskottsvatten. Regnvatten lagras i kopparna för att växterna ska kunna suga upp vattnet, när en viss nivå uppnås rinner överskottsvattnet ner under skivan vilket förhindrar vattensamlingar på lågt lutande tak. Sedum tål inte att dränkas i vatten. Lätt uppbyggnad och stor dräneringskapacitet. Ger växterna en vattenreservoar som ger ett tåligare och vackrare tak.

Artikelnr 14860 el 14868

Svenska Naturtak AB

SEPARATIONSFILT OPTIGREEN FILTER FLEECE 105

Filten förhindrar fina partiklar från substratet att sätta igen dräneringshålen i dräneringsskivan

Artikelnr 14738

Svenska Naturtak AB

INSPEKTIONSBRUNN OPTIGREEN

Inspektionsbrunn som läggs löst vid dagvattenutsläpp dränering från sidor och topp, vid invändig avvattning.

Utbyggbar på höjden i 100mm sektioner

Artikelnr Brunn 14035

Artikelnr påbyggnadssektioner 14051

Svenska Naturtak AB

ODLINGSSUBSTRAT

Odlingssubstrat lämpad för sedum, substratet har låg vikt samt bra förmåga att absorbera vatten. Substratet har stor luftvolym vilket ger växterna lättåtkomligt syre.

Växtdjupet skall vara minst 90mm liter inkl förödlad matta. Substratet ger generöst utrymme för växterna att bilda rötter vilket ger en uthållig växt mot torka och frost.

Artikelnr 14001-14004

Svenska Naturtak AB

VEGETATIONSSKIKT

Vegetationsskikt sedumsticklingar Svenska Naturtak producerad i Skåne

Skall innehålla minst 5 olika sedumarter.

Artikelnr 12005

Fröblandning Optigreen Type E 30 sorters örter

Artikelnr Seedmix Type E-EN

Alternativt

Vegetationsskikt sedum-ört-ängsmatta 30-40mm, producerad i Sverige.

Vegetationsmattan innehåller minst 5 olika sedumarter samt ca 30 perenn och grässorter.

Gödsling och skötsel utförs enligt leverantörens anvisningar.

Artikelnr 12003

Svenska Naturtak AB

Vattenhållande förmåga minst 45 liter/kvm

Bygghöjd från 120mm
Vikt vattenmättat från 100kg/kvm
Taklutning 0-5 grader