

## **Beskrivning Svenska Naturtak. NATURTAK-BIOTOP-ÄNG 5-15 graders taklutning**

### **FUKTHÅLLANDE OCH SKYDDANDE SKIKT OPTIGREEN RMS 500**

Fukthållande skikt skall vara RMS 500 likvärdigt. RMS 500 matta har dränerande, fukthållande egenskaper samt skyddar tätskiktet mot mekaniska skador.

Vegetationens rötter kommer att växa ner i dräneringslagret. Vattenhållande förmåga minst 5 liter/kvm.

Artikelnr 14791

Svenska Naturtak AB

### **ODLINGSSUBSTRAT**

Odlingssubstrat lämpad för sedum, substratet har låg vikt samt bra förmåga att absorbera vatten. Substratet har stor luftvolym vilket ger växterna lättåtkomligt syre.

Växtdjupet skall vara minst 100mm liter inkl förodlad matta. Substratet ger generöst utrymme för växterna att bilda rötter vilket ger en uthållig växt mot torra och frost.

Artikelnr 14001-14004

Svenska Naturtak AB

### **VEGETATIONSSKIKT**

Vegetationsskikt Svenskäng, Torrängsmatta ca 30mm, producerad i Sverige.

Gödsling och skötsel utförs enligt leverantörens anvisningar.

Artikelnr 12003

Svenska Naturtak AB

Vattenhållande förmåga minst 40 liter/kvm

Bygghöjd från 100mm

Vikt vattenmättat från 100kg/kvm

Taklutning 5-15 grader