

## **Beskrivning PLATSODLAD SEDUM 0-5**

### **Artikelnr 11010**

#### **SKYDDANDE SKIKT OPTIGREEN RMS 300**

Skyddande filt skall vara RMS 300. RMS 300 skyddar tätskiktet mot mekaniska skador.

Artikelnr 14790

Svenska Naturtak AB

#### **DRÄNERINGSSKIVA OPTIGREEN FKD 25**

För lagring av vatten och dränering av överskottsvatten. Regnvatten lagras i kopparna för att växterna ska kunna suga upp vattnet, när en viss nivå uppnås rinner överskottsvattnet ner under skivan vilket förhindrar vattensamlingar på lågt lutande tak. Sedum tål inte att dränkas i vatten. Lätt uppbyggnad och stor dräneringskapacitet. Ger växterna en vattenreservoar som ger ett tåligare och vackrare tak.

Artikelnr 14860

Svenska Naturtak AB

#### **ODLINGSSUBSTRAT**

Odlingssubstrat lämpad för sedum, substratet har låg vikt samt bra förmåga att absorbera vatten. Substratet har stor luftvolym vilket ger växterna lättåtkomligt syre.

Växtbädden skall vara minst 50mm. Substratet ger generöst utrymme för växterna att bilda rötter vilket ger en uthållig växt mot torka och frost.

Artikelnr 14001-14004

Svenska Naturtak AB

#### **VEGETATIONSSKIKT**

Vegetationsskikt sedumsticklingar Svenska Naturtak producerad i Skåne

Brandteknisk klass BROOF(t2).

Skall innehålla minst 5 olika sedumarter.

Gödsling och skötsel utförs enligt leverantörens anvisningar.

Artikelnr 12005

Svenska Naturtak AB

#### **KANTAVSLUT**

Perforerad kantlist av rostfritt stål

Monteras vid takfot kant i kant med fotplåt, plåten bränns fast med en remsa av takpapp.

Monteras av pappläggare.

Artikelnr

60mm 17060

90mm 17090

Vattenhållande förmåga minst 30 liter/kvm

Bygghöjd från 60mm

Vikt vattenmättat från 60kg/kvm

Taklutning 0-5 grader