

## **Beskrivning SEDUM 0-2**

### **Artikelnr 11001**

#### **SKYDDANDE SKIKT OPTIGREEN RMS 300**

Skyddande filt skall vara RMS 300 eller likvärdigt. RMS 300 matta har dränerande, egenskaper samt skyddar tätskiktet mot mekaniska skador.

Artikelnr 14790

Svenska Naturtak AB

#### **DRÄNERINGSSKIVA OPTIGREEN FKD 25**

För lagring av vatten och dränering av överskottsvatten. Regnvatten lagras i kopparna för att växterna ska kunna suga upp vattnet, när en viss nivå uppnås rinner överskottsvattnet ner under skivan vilket förhindrar vattensamlingar på lågt lutande tak. Sedum tål inte att dränkas i vatten. Lätt uppbyggnad och stor dräneringskapacitet. Ger växterna en vattenreservoar som ger ett tåligare och vackrare tak.

Artikelnr 14860

Svenska Naturtak AB

#### **DRESSUBSTRAT HEKLA GRÖNA TAK SVENSKA NATURTAK**

Dresssubstrat för dressning av skarvar vid anläggning av sedum men även för reparationer av skadade sedumtak, substratet har låg vikt samt bra förmåga att absorbera vatten. Substratet har stor luftvolym vilket ger växterna lättåtkomligt syre.

Åtgången är ca 2 liter/kvm, levereras i 20 literssäck

Artikelnr 14001

Svenska Naturtak AB

#### **VEGETATIONSSKIKT**

Vegetationsskikt sedummatta Svenska Naturtak producerad i Skåne

Brandteknisk klass BROOF(t2) skall uppfyllas.

Vegetationsmattan skall innehålla minst 5 olika sedumarter.

Gödsling och skötsel utförs enligt leverantörens anvisningar.

Artikelnr 12001

Svenska Naturtak AB

#### **KANTAVSLUT**

Perforerad kantlist av rostfritt stål

Monteras vid takfot kant i kant med fotplåt, plåten bränns fast med en remsa av takpapp.

Monteras av pappläggare.

Artikelnr

60mm 17060

Vattenhållande förmåga minst 20 liter/kvm

Bygghöjd 55mm

Vikt vattenmättat 50kg/kvm

Taklutning 0-5 grader