

## **Beskrivning SEDUM 1-27**

### **Artikelnr 11003**

#### **FUKTHÅLLANDE OCH SKYDDANDE SKIKT SVH 1200**

SVH 1200 matta har dränerande, fukthållande egenskaper samt skyddar tätskiktet mot mekaniska skador.

Vegetationens rötter kommer att växa ner i dräneringslagret. Vattenhållande förmåga minst 8 liter/kvm.

Artikelnr 11700

Svenska Naturtak AB

#### **DRESSUBSTRAT HEKLA GRÖNA TAK SVENSKA NATURTAK**

Dresssubstrat för dressning av skarvar vid anläggning av sedum men även för reparationer av skadade sedumtak, substratet har låg vikt samt bra förmåga att absorbera vatten. Substratet har stor luftvolym vilket ger växterna lättåtkomligt syre.

Åtgången är ca 2 liter/kvm, levereras i 20 literssäck

Artikelnr 14001

Svenska Naturtak AB

#### **VEGETATIONSSKIKT**

Vegetationsskikt sedummatta Svenska Naturtak producerad i Skåne

Brandteknisk klass BROOF(t2) skall uppfyllas.

Vegetationsmattan innehåller minst 5 olika sedumarter.

Gödning och skötsel utförs enligt leverantörens anvisningar.

Artikelnr 12001-12003

Svenska Naturtak AB

#### **KANTAVSLUT**

Perforerad kantlist av rostfritt stål

Monteras vid takfot kant i kant med fotplåt, plåten bränns fast med en remsa av takpapp.

Monteras av pappläggare.

Artikelnr

60mm 17060

Vattenhållande förmåga minst 25 liter/kvm

Bygghöjd 40mm

Vikt vattenmättat från 45 kg/kvm

Taklutning 1-27 grader