

Beskrivning SEDUM 25-45

Artikelnr 11004

DRÄNERINGSMATTA OPTIGREEN TYP 800

För lagring av vatten och riktad dränering av överskottsvatten särskilt vid takfoten.

Vattenhållande förmåga 6 liter/kvm.

Artikelnr 11647

Svenska Naturtak AB

ANTI-SLIP SYSTEM

Glidskyddssystem, system väljs efter byggnadens och takets bärighetsförmåga.

Optigreen TYP N

ODLINGSSUBSTRAT

Odlingssubstrat lämpad för sedum, substratet har låg vikt samt bra förmåga att absorbera vatten. Substratet har stor luftvolym vilket ger växterna lättåtkomligt syre.

Substratmängden skall vara minst 70 liter/kvm. Substratet ger generöst utrymme för växterna att bilda rötter vilket ger en uthållig växt mot torka och frost.

Artikelnr 14001-14004

Svenska Naturtak AB

VEGETATIONSSKIKT

Vegetationsskikt sedummatta Svenska Naturtak producerad i Skåne

Brandteknisk klass BROOF(t2) skall uppfyllas.

Vegetationsmattan skall innehålla minst 5 olika sedumarter.

Gödsling och skötsel utförs enligt leverantörens anvisningar.

Artikelnr 12002

Svenska Naturtak AB

KANTAVSLUT

Perforerad kantlist av rostfritt stål

Monteras vid takfot kant i kant med fotplåt, plåten bränns fast med en remsa av takpapp.

Monteras av pappläggare.

Artikelnr

90mm 17090

Vattenhållande förmåga minst 30-40 liter/kvm

Bygghöjd från 80mm

Vikt vattenmättat från 90kg/kvm

Taklutning 20-45 grader