

Beskrivning SEDUM ECO 1-20 PREMIUM

Artikelnr 11002

FUKTHÅLLANDE OCH SKYDDANDE SKIKT OPTIGREEN RMS 500

Fukthållande skikt skall vara RMS 500 likvärdigt. RMS 500 matta har dränerande, fukthållande egenskaper samt skyddar tätskiktet mot mekaniska skador. Vegetationens rötter kommer att växa ner i dräneringslagret. Vattenhållande förmåga minst 5 liter/kvm.

Artikelnr 14791

Svenska Naturtak AB

DRÄNERINGS- OCH ODLINGSSUBSTRAT SVENSKA NATURTAK

Odlingssubstrat lämpad för sedum, substratet har låg vikt samt bra förmåga att absorbera vatten. Substratet har stor luftvolym vilket ger växterna lättåtkomligt syre.

Substratmängden skall vara minst 25 mm. Substratet ger generöst utrymme för växterna att bilda rötter vilket ger en uthållig växt mot torka och frost.

Substratet är specialblandat för att ge utmärkt dräneringsförmåga

Artikelnr

Svenska Naturtak AB

VEGETATIONSSKIKT

Vegetationsskikt sedummatta Svenska Naturtak producerad i Skåne
Brandteknisk klass BROOF(t2) skall uppfyllas.

Vegetationsmattan innehåller minst 5 olika sedumarter.

Gödsling och skötsel utförs enligt leverantörens anvisningar.

Artikelnr 12001-12003

Svenska Naturtak AB

KANTAVSLUT

Perforerad kantlist av rostfritt stål

Monteras vid takfot kant i kant med fotplåt, plåten bränns fast med en remsa av takpapp.

Monteras av pappläggare.

Artikelnr

60mm 17060

Vattenhållande förmåga minst 30-35 liter/kvm

Bygghöjd ca 60mm

Vikt vattenmättat från 60kg/kvm

Taklutning 1-20 grader