

Svenska Naturtak – Vattenhållande mineralullsskiva SNT 40–120

Produktdatablad · Artikelnummer 14300



Användningsområde

Mineralullsskivan är ett jord- och torvfritt tekniskt substrat utvecklat för gröna tak, bjälklag och planteringsytor där **hög vattenhållande kapacitet**, **låg bygghöjd** och **minimal vikt** är avgörande. Produkten är särskilt framtagen för moderna dagvattenlösningar och vegetation som kräver stabil fuktbalans.

Produktbeskrivning

Skivan består av mineralbaserade stenullsfibrer med optimerad porstruktur för effektiv vattenlagring och god syresättning. Skivorna levereras i paket om 6 st och placeras enkelt för hand utan specialverktyg. Vid installation i flera lager (max tre) fungerar skivorna som en sammanhängande vattenbuffert.

Formatet 1000 × 600 mm gör produkten enkel att hantera även på större takytor.

Nyckeldata

Egenskap	Värde
Mått	1000 × 600 × 40 mm
Vikt, torr	ca ±10 % · 5 kg
Vattenhållande förmåga	37 liter/m ²
Förpackning	6 st / paket
Max antal lager	3 lager

Egenskaper

- **Effektiv dagvattenhantering** – Skivan bromsar och buffrar regnvatten, vilket ger kontrollerad avrinning och minskar belastningen på dagvattensystemet.
- **Låg vikt och enkel installation** – Den låga densiteten och det smidiga formatet ger enkel hantering och låga transportkostnader.

- **Stabil fuktfördelning** – Den kapillära stenullsstrukturen håller vegetationen jämnt fuktad och minskar risken för uttorkning.
- **God syresättning och rotutveckling** – Kombinationen av små och stora porer ger god luftning och främjar rotetablering och näringsupptag.

Miljöinformation

Skivan är fri från jord och torv och består av återvinningsbara mineralfibrer. Produkten är inte märkningspliktig och kan återvinnas eller återanvändas i nya konstruktioner.

Svenska Naturtak har ett återvinningssystem för byggspill.

Produkten är bedömd i Byggvarubedömningen · BVB-ID 203183.

Förvaring

Förvaras torrt i originalförpackning och skyddas mot direkt solljus.

Montering

Skivorna läggs kant i kant för att säkerställa jämn täckning. Vid installation av flera lager (max tre) förskjuts skarvarna mellan lagren för att skapa en stabil och sammanhängande vattenbuffert.